



<b>Тип покрытия:</b>	Специальная резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Металлургический сектор: предпочтительное решение для погружных, прижимных и отжимных роликов на линия хроматирования, когда необходима высокая твердость.  Покрытие с высокой твердостью для различных условий эксплуатации с высокой температурой, большим износом, коррозионным воздействием и давлением.	
<b>Диапазон твердости:</b>	95 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	бежевый	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 125°C / пиковые значения 140°C
	влажные условия:	постоянно 85°C / пиковые значения 95°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Специальное покрытие с высокой химической стойкостью к коррозионной и кислотной среде, такой как хромовая кислота.  Высокая стойкость к нагрузкам.	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Отлично
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	(Теплая вода), мыло, промышленные очистители, спирты, кислоты и щелочные очистители	