



Тип покрытия:	Полиуретан	
Возможное назначение:	Coating and transfer rollers in different applications : silicone, glue and primer coating (adhesives and label industry), lacquering and varnishing (wood, plastic film, paper and aluminium), water based coating (paper, cardboard...) Ink rollers for water and solvent based printing (metal packaging, labels and narrow-web...) Different rollers in solvent environment Nip, pressure, conveyor, guiding rollers in all industrial areas, needing good abrasion resistance and low hardness	
Диапазон твердости:	25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 Shore A	
Доступные цвета:	синий	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 95°C
	влажные условия:	постоянно 40°C / пиковые значения 50°C
Характеристики и преимущества:	High purity and homogeneity Overall better solvent resistance than most other polyurethane covers Excellent grindability, low surface roughness possible Very low compression set, good dynamic properties and abrasion resistance	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): Спирты (этанол, IPA,...):	Не подходит Не подходит Не подходит Очень хорошо исключительный Хорошо Умеренно Умеренно Хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	Water, soap & detergents, fuel, Solvesso, turpentine – with moderation: alcohol based cleaners, МЕС	