Hannethane-XP



Тип покрытия:	Полиуретан	
Возможное назначение:	Все отрасли промышленности: ролики, работающие с высокими нагрузками и значительным трением, а также во влажной и масленой средах	
	Металлургия: прессовые, прижимные, амортизирующие, тянущие, протяжные ролики, прессовочные кольца	
	Конвертинг бумаги, пленки, текстиля, жестяной упаковки, бетонных блоков, дерева, стекла, и т.д.: прессовые, отжимные и опорные ролики	
	Технические элементы, колеса и кольца	
Диапазон твердости:	65, 70, 75, 80, 85, 90, 91, 94, 95 Shore A	
Доступные цвета:	коричневый, бежевый, зеленый, синий, белый, полупрозрачный, коричневый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:		остоянно 80°C / пиковые значения о°C
		стоянно 50°C / пиковые значения °C
Характеристики и преимущества:	Очень хорошая стойкость к трению, разрывам и порезам	
	Стойкость к высоким нагрузкам, отличная ударопрочность	
	Очень хорошая стойкость к минеральным маслам	
	Хорошая устойчивость к гидролизу до 60 °C	
	Приемлимая устойчивость к разбавленным кислотам до 40 °C и щелочам до 60 °C	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бе): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,) Спирты (этанол, IPA,):	Не подходит



Hannethane-XP

Рекомендуемые средства очистки: (Прохладная) вода, мыло, пром. очистители, жидкости на основе бензина,

терпентин, ограниченно: спирт

