Hannethane-CR



Тип покрытия:	Специальный полиуретан	
Возможное назначение:	Тянущие ролики и колеса на производстве картона	
	Все отрасли: транспортные и тянущие валы	
Диапазон твердости:	50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 Shore A	
Доступные цвета:	бежевый, зеленый, красный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:		остоянно 80°C / пиковые значения 0°C
	•	остоянно 50°C / пиковые значения 0°C
Характеристики и преимущества:	Очень хорошие тянущие свойства благодаря технологии неизменной шероховатости, даже во влажным условиях	
	Очень хорошая стойкость к истиранию	
	Очень хорошая стойкость на разрыв и к порезам	
	Хорошая упругость	
Специальные характеристики:	Постоянная шероховатость	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы:	Умеренно Умеренно
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Очень хорошо
	Ароматические растворители (толуол, б):	
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,): Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,):	Хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	(Прохладная) вода, мыло, пром. очистит	ели, жидкости на основе бензина,
рекомендуемые средства очистки:	(Прохладная) вода, мыло, пром. очистит терпентин, ограниченно: спирт	ели, жидкости на основе оензи

