



Тип покрытия:	Полиуретан	
Возможное назначение:	Производство картона: дукторные валы для флексопечати	
Диапазон твердости:	60, 65 Shore A	
Доступные цвета:	синий	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 90°C
	влажные условия:	постоянно 50°C / пиковые значения 50°C
Характеристики и преимущества:	Хорошая стойкость к чернилам, краскам и чистящим средствам на водной основе	
	Очень хорошая стойкость к истиранию и разрывам	
	Выдающаяся устойчивость к продавливанию	
	Отличная упругость позволяет работать с меньшим давлением	
	Отличные наносящие свойства	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Не подходит
	Щелочные растворы:	Не подходит
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Очень хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	Воды и совместимые растворители	
Примечания:	В хороших условиях производства срок службы дукторного ролика HANNEFLEX может быть до 6 раз больше, чем срок службы ролика, покрытого классической резиной	