



Тип покрытия:	Специальный полиуретан	
Возможное назначение:	Ролики в высокотемпературной среде, в сочетании с высокими нагрузками и/или трением	
	Ролики в высокотемпературной среде, контактирующие с масляными продуктами	
	Ролики на входах и выходах из печей и сушек	
Диапазон твердости:	90 Shore A	
Доступные цвета:	коричневый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 130°C
	влажные условия:	постоянно 50°C / пиковые значения 60°C
Характеристики и преимущества:	Решение на ПУ с высокой (в сухой среде) температурной стойкостью	
	Превосходные механические и динамические свойства, отличная стойкость к истиранию	
	Отличная стойкость к маслам, гсм, керосину и жирам	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Не подходит
	Щелочные растворы:	Не подходит
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Умеренно
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	(Прохладная) вода, мыло, промышленные чистящие средства, гсм, терпентин, ограничено: спирт	