MetalClean-S



Тип покрытия:	Резина		
Возможное назначение:	Металлургичесая промышленность: погружные и отжимные ролики для щелочной очистки при температуре до 90 °C		
	Металлургическая промышленность: отжимные, погружные, поворотные, прижимные ролики для обработки водой, дистилированой водой, электролитами и разбавленными кислотами.		
Диапазон твердости:	65, 70, 75, 80 Shore A		
Доступные цвета:	черный		
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 12 mm - макс. 25 mm		
Температурная стойкость:	сухие условия: постоя 110°C	остоянно 100°C / пиковые значения 10°C	
	влажные условия: постоя 90°C	остоянно 80°C / пиковые значения 0°C	
Характеристики и преимущества:	Очень хорошая химическая стойкость к щелочам, кислотам и другим окислительным продуктам.		
	Очень хорошая стойкость к минеральным, растительным и синтетическим маслам. Хорошая стойкость к керосину и бензину.		
	Очень хорошие физико-механические показатели, особенно стойкость на износ, разрыв и порезы.		
	Высокая эластичность, превосходные отжимные характеристики.		
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензо): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,):	Хорошо Очень хорошо Хорошо Очень хорошо Очень хорошо п, Умеренно Не подходит Не подходит	
Рекомендуемые средства очистки:	Вода, мыло, моющие средства на базе кислот и щелочей, спирт, очистители с содержанием топливн. мат.		

