

MetalClean-S



Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Металлургическая промышленность: погружные и отжимные ролики для щелочной очистки при температуре до 90 °C Металлургическая промышленность: отжимные, погружные, поворотные, прижимные ролики для обработки водой, дистиллированной водой, электролитами и разбавленными кислотами.	
Диапазон твердости:	65, 70, 75, 80 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 12 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 110°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
Характеристики и преимущества:	Очень хорошая химическая стойкость к щелочам, кислотам и другим окислительным продуктам. Очень хорошая стойкость к минеральным, растительным и синтетическим маслам. Хорошая стойкость к керосину и бензину. Очень хорошие физико-механические показатели, особенно стойкость на износ, разрыв и порезы. Высокая эластичность, превосходные отжимные характеристики.	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Очень хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	Вода, мыло, моющие средства на базе кислот и щелочей, спирт, очистители с содержанием топливн. мат.	