MultiPrint-I

Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Красящие валики	
Диапазон твердости:	25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия: влажные условия:	постоянно 120°C / пиковые значения 130°C постоянно 110°C / пиковые значения 120°C
Характеристики и преимущества:	Отличная стойкость к маслам и жирам Отличная стойкость к истиранию и сжатию Хорошая термостойкость Хорошая стойкость к разбавленным кислотам Низкая стойкость к хлорированным растворителям и ацетатам	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Хорошо Хорошо Хорошо Очень хорошо Отлично Умеренно Не подходит Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	Вода и совместимые растворители	
Примечания:	Specially adapted to conventionnal inks Good dispersal for ink transfer Good resistance to solvents and cleaning products for conventionnal inks	

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT