

# MultiPrint-I



<b>Тип покрытия:</b>	Резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Красящие валики	
<b>Диапазон твердости:</b>	25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	черный	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 120°C / пиковые значения 130°C
	влажные условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 120°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Отличная стойкость к маслам и жирам	
	Отличная стойкость к истиранию и сжатию	
	Хорошая термостойкость	
	Хорошая стойкость к разбавленным кислотам	
	Низкая стойкость к хлорированным растворителям и ацетатам	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	Вода и совместимые растворители	
<b>Примечания:</b>	Specially adapted to conventionnal inks	
	Good dispersal for ink transfer	
	Good resistance to solvents and cleaning products for conventionnal inks	