

# FlexoGraf-SL



<b>Тип покрытия:</b>	Резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Производство картона и пленки: дукторные валы для флексопечати с красками на водной основе	
<b>Диапазон твердости:</b>	60, 65, 70, 75 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	черный	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 110°C
	влажные условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Отличное качество переноса краски (на водной основе) Отличная стойкость к маслам и жирам Отличная термостойкость Хорошая стойкость к разбавленным кислотам Низкая стойкость к хлорированным и кетоновым растворителям	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	Вода и совместимые растворители	