

RollMet-CR



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Производство металлической ленты: протяжные, амортизирующие, обводные, прижимные, натяжные ролики для стана холодной прокатки Специально для роликов подверженных потере трения и сцепления	
Диапазон твердости:	75, 85, 90 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 110°C
	влажные условия:	постоянно 75°C / пиковые значения 85°C
Характеристики и преимущества:	Хорошие общие физико-механические свойства и стойкость к порезам Особый наполнитель создает постоянное сцепление и коэффициент трения во времени Отличная стойкость к маслам, гсм и керосину	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, мыло, большинство пром. очистителей, спирт, гсм, терпентин, уайт спирт	