NipFoil-HT-AS

Тип покрытия:	Силикон	
Возможное назначение:	Ролики, работающие при высоких температурах на производстве пластиковой пленки, фольги и гибкой упаковки, и требующие антистатические свойства Ламинирующие ролики, прижимные, ролики на входе и выходе из печи Ведущие ролики для нанесения клея и термоклея	
Диапазон твердости:	55, 70 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия: влажные условия:	постоянно 230°C / пиковые значения 250°C постоянно 60°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	Отличная стойкость к температуре Отличная стойкость к озону и УФ-излучению Нейтральное поведение по отношению к полимерной пленке и другим субстратам Отталкивает клей - неприлипающее покрытие, хорошие антиадгезивные характеристики для горячей пленки Антистатика (не маркий)	
Специальные характеристики:	Антистатика Антиадгезионные свойства Улучшенные отталкивающие свойства	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно Хорошо Очень хорошо Отлично Хорошо Не подходит Не подходит Умеренно

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT

NipFoil-HT-AS

Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, мыло, пром. очистители, продукты на спиртовой основе, разбавленные кислоты, уксус

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT