

PressoGraf-XP



Тип покрытия:	Полиуретан	
Возможное назначение:	Pressure roll for rotogravure printing of flat cardboard, paper, plastic films Packaging, décor	
Диапазон твердости:	80, 90 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
	влажные условия:	постоянно 50°C / пиковые значения 60°C
Характеристики и преимущества:	Отличная стойкость к истиранию. Очень хорошая стойкость к порезам и разрывам. Отличная упругость.	
Специальные характеристики:	Антистатика Шероховатость:	мин. 0.4 µm - макс. 6 µm
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): Спирты (этанол, IPA,...): Соппротивление старению:	Умеренно Умеренно Очень хорошо Отлично Хорошо Не подходит Умеренно Хорошо Отлично Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	Вода, спирт, IPA, этилацетат (без длительного контакта)	