

Hannecoil-XP



Тип покрытия:	Полиуретан	
Возможное назначение:	Эластичная втулка для намотки и размотки металлической полосы (сталь, нержавеющая сталь, алюминий и неметаллическая полоса) Размеры и финишная обработка могут быть адаптированы для конкретных потребностей: адапторные рубашки, защитные втулки, улучшение сцепления, водоудаление или удаление масел и т.д.	
Диапазон твердости:	70, 80 Shore A	
Доступные цвета:	зеленый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 5 mm - макс. 100 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
	влажные условия:	постоянно 40°C / пиковые значения 50°C
Характеристики и преимущества:	Превосходная эластичность - низкая остаточная деформация при эксплуатации Высокие физико-механические характеристики, стойкость на разрыв, износ и к порезам Превосходная стойкость к смазкам и минеральным маслам	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Не подходит
	Щелочные растворы:	Не подходит
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Умеренно
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Умеренно
Рекомендуемые средства очистки:	Вода, мыло, гсм, солвессо, терпентин - умеренно: очистители на основе спиртов	