

MetalSqueeze-XP



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Производство металлической, алюминиевой и неметаллических полос: отжимные, прижимные и погружные ролики для различных химических сред Производство нержавеющей стали: специально рекомендован для травления в кислотных средах Металлургическая промышленность: натяжные ролики, ролики на выходе из печей, все ролики на выходе из или вблизи печей, а также в зонах сушки	
Диапазон твердости:	60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 15 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 125°C / пиковые значения 140°C
	влажные условия:	постоянно 85°C / пиковые значения 95°C
Характеристики и преимущества:	Очень хорошие механические показатели, стойкость на износ и на порезы. Очень высокая эластичность, превосходный показатель на сжатие, превосходные отжимные характеристики Отличная стойкость к большинству щелочей, кислот и окислителям даже при высокой концентрации. Превосходная температурная стойкость. Умеренная стойкость к маслам.	
Специальные характеристики:	Антистатика	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Отлично
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Умеренно
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, кислотные и щелочные чистящие средства, мыло, средства	

MetalSqueeze-XP

на базе спиртов
