

MetalClean-XP



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Холодный прокат: погружные и отжимные ролики для щелочной чистки с температурой до 95 °С Холодный прокат: погружные и отжимные для кислотной чистки с температурой до 90 °С Холодный прокат: отжимные, поворотные, прижимные ролики для всех химических сред на водной основе	
Диапазон твердости:	75, 85, 90 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 15 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 115°C / пиковые значения 125°C
	влажные условия:	постоянно 85°C / пиковые значения 95°C
Характеристики и преимущества:	Превосходные показатели стойкости к щелочам, кислотам и окислителям. Хорошая стойкость к минеральным, растительным и синтетическим маслам. Хорошая стойкость к керосину и горючим продуктам. Очень хорошая стойкость к проникновению паров (высокотемпературная химическая среда) Хорошие механические свойства, стойкость на износ, разрыв и порезы.	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Отлично
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	Теплая вода, мыло, промышленные очистители и детергенты, спирт, кислотные и щелочные моющие средства	
Примечания:	Вещество, вызывающее особую озабоченность (SVHC), в концентрации более 0,1 %: Оксид свинца	

MetalClean-XP

Данная информация предоставлена в соответствии со статьёй 33 регламента REACH.
