



Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Отжимные и погружные ролики травления и кислотной очистки Специально рекомендован для эксплуатации в среде HF/HNO ₃	
Диапазон твердости:	75 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 15 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 120°C / пиковые значения 130°C
	влажные условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 95°C
Характеристики и преимущества:	Специальная резиновая смесь с очень высокой химической стойкостью к концентрированным кислотам и окислительным продуктам Особая стойкость к HF/HNO ₃ , используемым в производстве нержавеющей стали, стойкость к введению H ₂ O ₂ Не маркий, подходит для светлого отжига нержавеющей стали	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Отлично
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Отлично
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Очень хорошо
	Спирты (этанол, IPA,...):	Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	Горячая вода, кислотные и щелочные чистящие средства, IPA и спирт, МЭК, эфир, этилацетат	