



<b>Тип покрытия:</b>	Резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Отжимные и погружные ролики травления и кислотной очистки Специально рекомендован для эксплуатации в среде HF/HNO <sub>3</sub>	
<b>Диапазон твердости:</b>	75 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	черный	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 15 mm - макс. 25 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 120°C / пиковые значения 130°C
	влажные условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 95°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Специальная резиновая смесь с очень высокой химической стойкостью к концентрированным кислотам и окислительным продуктам  Особая стойкость к HF/HNO <sub>3</sub> , используемым в производстве нержавеющей стали, стойкость к введению H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>  Не маркий, подходит для светлого отжига нержавеющей стали	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Отлично
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Отлично
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Очень хорошо
	Спирты (этанол, IPA,...):	Отлично
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	Горячая вода, кислотные и щелочные чистящие средства, IPA и спирт, МЭК, эфир, этилацетат	