

FeedCart-CR



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Тянущие ролики или колеса для производства картона	
Диапазон твердости:	75, 85 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 30 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 120°C / пиковые значения 130°C
Характеристики и преимущества:	Очень хорошая стойкость к трению и сжатию Очень хорошие тянущие свойства благодаря неизменной шероховатости Отличная стойкость к маслам и жирам Хорошая температуростойкость	
Специальные характеристики:	Постоянная шероховатость	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	(Теплая) вода, мыло, большинство промышленных чистящих средств, чистящие средства на спиртовой основе	