

HanneStar-AS



Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Различные применения во многих промышленных областях: текстиль, упаковка, картон, пленка, конвертинг, стекло, дерево и т.д., где требуются хорошие физические и антистатические свойства Производство и обработка полиэтиленовой пленки, гибкая упаковка - валы на намотке и нарезке, транспортирующие и прижимные ролики, расправляющие ролики Ролики и колеса в контакте с маслами, жирами и бензином, требующие антистатичные свойства или работающие в взрывоопасной среде	
Диапазон твердости:	45, 50, 60, 65, 70, 80 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 6 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 110°C
	влажные условия:	постоянно 60°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	Отличная стойкость к минеральным и растительным маслам, бензину, смазочным материалам и (животному) жиру Очень хорошие физические свойства, стойкость к истиранию и на разрыв, хорошая гибкость и эластичность Антистатика	
Специальные характеристики:	Антистатика	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, мыло, большинство промышленных очистителей, спирт, гсм, терпентин, уайт спирт	

HanneStar-AS
