

FoilSpread-AS



Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Контактные и расправляющие ролики, валы намотки и другие позиции, где необходим мягкий и непрерывный контакт: тонкая пленка, стретч-пленка	
Диапазон твердости:	30, 35, 45, 50 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 110°C
	влажные условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	Очень хорошие физические свойства, хорошая прочность на разрыв и стойкость к порезам Отличная стойкость к минеральным, растительным и синтетическим маслам Очень хорошая устойчивость к керосину и бензину Хорошая стойкость к разбавленным кислотам и щелочным растворам Антистатика	
Специальные характеристики:	Антистатика	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, мыло, большинство пром. чистящих средств, спирт, бензин, терпентин, уайт спирит	