HanneFood-S

Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Ролики, прямо и косвенно контактирующие с едой, для пищевой промышленности: ситовые, транспортные и сортирующие ролики, ролики распределения муки, ролики для обработки мяса Ролики для конвертинга, где необходимы пищевые свойства (гигиенические продукты)	
Диапазон твердости:	50, 60, 70 Shore A	
Доступные цвета:	белый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 5 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 110°C
	влажные условия:	постоянно 60°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	Подходит для контакта с едой (см. детали ниже) Отсутствие включений и высокий показатель однородности Очень хорошая стойкость к минеральным маслам, смазочным субстанциям, животным и растительным жирам Хорошая стойкость к разбавленным кислотам и щелочам Хорошая стойкость к алкоголю Ограниченная стойкость к хлорсодержащим и кетонным растворителям	
Специальные характеристики:	Разрешенный для пищевых продуктов	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Умеренно
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Очень хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, мыло, большинство промышленных чистящих средств, кислотные очистители. спирт	

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT

HanneFood-S

Примечания:	Пищевой класс, определнный в протоколах испытаний 03/04857 от 12го июня 2003 и 05/13056 от 22го ноября 2005 – стандарт XP ENV 1186 Часть 1,2 и 3 Европейская директива EEC N ° 85/572 от 19.12.1985 Европейская директива EEC N ° 2002/72 от 08.06.2002 г. Европейская директива EEC N ° 97/48 от 29.07.1997 Описание: резина подходящая для контакта с - Сухие пищевые ингредиенты с или без жира на поверхности - Влажные пищевые ингредиенты, с содержание алкоголя или жира, но не кислоты (патока, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, шоколад, мясо и рыба) Особенность использования покрытия - температурный лимит для контакта с едой: 80 °C