

Meteor-TP



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	All industries : rollers that function at high temperature (up to 250 °C) All industries : rollers in contact with specific solvents, mainly aromatic and chlorinated solvents Plastic film and Aluminium conversion : rollers at entry/exit of ovens, furnaces and dryers - laminator rolls, embosser rolls, calender rolls Production and transformation of PVC and soft plastics : calender, embosser and laminator backing rollers	
Диапазон твердости:	60, 70, 80, 90 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 200°C / пиковые значения 230°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
Характеристики и преимущества:	Good shape stability under pressure, even at high temperature Excellent resistance to chlorinated and aromatic solvents (toluene, benzene, xylene..., TMC, Tetra...) - good resistance to plasticizers used in PVC and soft plastics production Improved release properties towards plastic film and other substrates, compared to standard rubber covers Limited resistance to polar solvents like acetates, ketones (MEK) and ethers Limited resilience and elasticity - sensible to fatigue under dynamic load	
Специальные характеристики:	Улучшенные отталкивающие свойства	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Очень хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Очень хорошо

Meteor-TP

Хлорированные растворы:	Очень хорошо
Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо

Рекомендуемые средства очистки: All industrial cleaners and solvents, except polar solvents (MEK, ether, acetate)

Примечания: Meteor-TP : specific bonding technology for high temperature applications
