

FeedCart-XP



Тип покрытия:	Полиуретан	
Возможное назначение:	Подающие ролики на производстве гофрированного картона Тянущие ролики и колеса	
Диапазон твердости:	40, 45 Shore A	
Доступные цвета:	синий	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
	влажные условия:	постоянно 30°C / пиковые значения 40°C
Характеристики и преимущества:	Полиуретан с превосходными механическими свойствами для позиций с низкой твердостью Очень хорошая стойкость к истиранию Хорошая деформируемость с низкой остаточной деформацией Очень хорошая стойкость к маслам и жирам Низкая стойкость к горячей воде, кислотным и окислительным растворам	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Не подходит
	Щелочные растворы:	Не подходит
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Очень хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	Вода	