

Neostone G



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	сукноразгонный вал	
Диапазон твердости:	1 RJ	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	Стандарт 10 mm	мин. 5 mm - макс. 15 mm
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 100°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 100°C
Характеристики и преимущества:	Отличная износостойкость Возможно покрыть фланцы и цапфы	
Специальные характеристики:	Шероховатость:	мин. 1 µm - макс. 2.5 µm
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Умеренно
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
	Сопротивление старению:	Очень хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	Отличная стойкость к химикатам, обычно используемым в формующей и прессовой секции БДМ	
Примечания:	Не хранить при температуре ниже 5°C и избегать тепловых скачков Список референций доступен по запросу	