Neostone G

Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	сукноразгонный вал	
Диапазон твердости:	1 PJ	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	Стандарт 10 mm	мин. 5 mm - макс. 15 mm
Температурная стойкость:	сухие условия: влажные условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 100°C постоянно 80°C / пиковые значения 100°C
Характеристики и преимущества:	Отличная износостойкость Возможно покрыть фланцы и цапфы	
Специальные характеристики:	Шероховатость:	мин. 1 µm - макс. 2.5 µm

Химическая стойкость:	
Кислотные растворы:	Хорошо
Щелочные растворы:	Хорошо
Горячая вода и пар:	Хорошо
Озон:	Хорошо
Смазочные материалы:	Хорошо
Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
Хлорированные растворы:	Умеренно
Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно
Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
Сопротивление старению:	Очень хорошо

Рекомендуемые средства очистки:	Отличная стойкость к химикатам, обычно используемым в формующей и прессовой секции БДМ
Примечания:	Не хранить при температуре ниже 5°C и избегать тепловых скачков Список референций доступен по запросу

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT