



<b>Тип покрытия:</b>	Резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Все отрасли: ролики и колеса с мягкой резиной, в сочетании со стойкостью к трению и маслам Промасливающие, отжимные, моющие и обезжиривающие ролики	
<b>Диапазон твердости:</b>	50, 55, 60, 65, 70 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	синий	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 12 mm - макс. 25 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 110°C
	влажные условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Очень хорошая стойкость к минеральным и растительным маслам, смазкам и животному жиру Очень хорошая эластичность, упругость и способность к деформации Хорошие механические свойства и стойкость к трению	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Умеренно
	Горячая вода и пар:	Умеренно
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Хорошо
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	(Горячая) вода, мыло, пром. очистители, спирт, гсм, терпентин, уайт спирт	