



Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Все отрасли: ролики и колеса с мягкой резиной, в сочетании со стойкостью к трению и маслам Промасливающие, отжимные, моющие и обезжиривающие ролики	
Диапазон твердости:	55, 60, 65, 70 Shore A	
Доступные цвета:	синий	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 12 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 110°C
	влажные условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	Очень хорошая стойкость к минеральным и растительным маслам, смазкам и животному жиру Очень хорошая эластичность, упругость и способность к деформации Хорошие механические свойства и стойкость к трению	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Умеренно
	Горячая вода и пар:	Умеренно
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, мыло, пром. очистители, спирт, гсм, терпентин, уайт спирт	