

HannElast-XP



Тип покрытия:	Резина		
Возможное назначение:	Колеса, шкивы, ролики для конвеера во всех промышленных областях Конвеерные ролики для добычи и транспортировки руды, минералов и сырья Ролики, подверженные трению, в сухой и влажной среде, но не в контакте с маслами и жирами		
Диапазон твердости:	65, 70 Shore A		
Доступные цвета:	черный, бежевый		
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 25 mm		
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C	
	влажные условия:	постоянно 60°C / пиковые значения 70°C	
Характеристики и преимущества:	Очень хорошая стойкость к истиранию, очень хорошие общие физические свойства Высокий коэффициент трения, отличное сцепление Хорошая стойкость к кислотным и щелочным соединениям до 50 °C Хорошая стойкость к спиртовым растворителям		
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(MEK, ацетон,...):	Хорошо Хорошо Не подходит Умеренно Не подходит Не подходит Не подходит Умеренно	
Рекомендуемые средства очистки:	Теплая вода, мыло и детергенты, чистящие средства на основе спирта и кислот		