# Tissustar BDG

| | | |
|---|---|---|
| **Тип покрытия:** | Специальная резина | |
| **Возможное назначение:** | Blind Drilled Grooved pressure roll for Tissue Machines | |
| **Диапазон твердости:** | 20, 25, 35, 40, 45, 65 PJ | |
| **Доступные цвета:** | черный | |
| **Рекомендуемая толщина покрытия:** | Стандарт 20 mm | макс. 25 mm |
| **Температурная стойкость:** | сухие условия: | постоянно 90°C / пиковые значения 120°C |
| **Характеристики и преимущества:** | Conformation to the Yankee surface<br>Hardness stability<br>Wear resistance<br>Void volume stability under compression in the nip<br>Low heat build up and fast dissipation of calories | |
| **Внутреннее охлаждение:** | Recommended inlet T° of the cooling water : 30 and 45°C<br>Adjust water flow unitl 5°C < ΔT oultet-inlet < 10°C | |
| **Возможный дизайн поверхности:** | P (plain), BD (blind drilled), G (grooved) | |
| **Химическая стойкость:** | Кислотные растворы:<br>Щелочные растворы:<br>Горячая вода и пар:<br>Озон:<br>Смазочные материалы:<br>Хлорированные растворы:<br>Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): | Хорошо<br>Хорошо<br>Хорошо<br>Хорошо<br>Отлично<br>Не подходит<br>Не подходит |
| **Примечания:** | Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ<br><br>Список референций доступен по запросу | |



HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT