



Тип покрытия:	Полиуретан	
Возможное назначение:	All industrial areas : rollers submitted to high load and heavy abrasion, also in humid or oily environments Metal strip processing : pinch, snubber, hold-down and pressure rollers, tensioning, bridle, steering and traction rolls, cradle rollers Transformation of paper, plastic film, tissue and textiles – production of fibrecement Offshore applications : PureDrive can be used in seawater environment : stinger rollers, diablo's, cable transport...	
Диапазон твердости:	70, 80, 90, 95 Shore A 55, 67 Shore D	
Доступные цвета:	коричневый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 110°C
	влажные условия:	постоянно 50°C / пиковые значения 60°C
Характеристики и преимущества:	Excellent abrasion, tear and cut-in resistance Resistant to high load applications, excellent impact resistance Very good resistance to grease and to mineral oils Good hydrolysis resistance up to 60 °C, fair resistance to diluted acids up to 40 °C and to alkaline solutions up to 60 °C Not suited for contact with aromatic and chlorinated solvents	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Очень хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Хорошо

Рекомендуемые средства очистки: (Tepid) water, soap, industrial cleaners, cleaning fuel, turpentine, with limited use
: alcohol
