PureDrive-AS

Тип покрытия:	Полиуретан	
Возможное назначение:	Ролики, подверженные значительной нагрузке и/или истиранию, ролики, где важно сопротивление порезам и где требуются антистатические свойства Производство полимерной пленки, гибкой упаковки, стекловолокна и нетканных материалов, алюминия: прижимные и прессовые ролики, ламинирующие, натяжные и обводные ролики	
Диапазон твердости:	80, 90, 95 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия: влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C постоянно 40°C / пиковые значения 50°C
Характеристики и преимущества:	Отличная стойкость к истиранию, порезам и износу Стойкость к высоким нагрузкам, отличное сопротивление ударной нагрузке Легко чистить и обслуживать	
Специальные характеристики:	Антистатика	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): Спирты (этанол, IPA,...):	Не подходит Умеренно Не подходит Хорошо Очень хорошо Не подходит Не подходит Не подходит Хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	(Теплая) вода, мыло, промышленные чистящие средства, бензин, терпентин, ограниченно: спирт	