



<b>Тип покрытия:</b>	Резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Контактные и расправляющие ролики, валы намотки и другие позиции, где необходим мягкий и непрерывный контакт: тонкая пленка, стретч-пленка	
<b>Диапазон твердости:</b>	25, 30, 35, 40, 45, 50 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	черный	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 110°C
	влажные условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Очень хорошие физические свойства, хорошая прочность на разрыв и стойкость к порезам Отличная стойкость к минеральным, растительным и синтетическим маслам Очень хорошая устойчивость к керосину и бензину Хорошая стойкость к разбавленным кислотам и щелочным растворам	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	(Горячая) вода, мыло, большинство пром. чистящих средств, спирт, бензин, терпентин, уайт спирит	