

HanneStar Plus



Тип покрытия:	Резина		
Возможное назначение:	Rollers submitted to mechanical load and in contact with oil or grease of mineral and animal origin, also at higher temperature. Areas of application : metal and aluminium industry, conveyor systems, food and meat processing, wood industry, conversion of PVC and plastic film etc.		
Диапазон твердости:	65, 70, 80, 85, 92, 95, 97 Shore A		
Доступные цвета:	черный		
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm		
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 110°C	
	влажные условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C	
Характеристики и преимущества:	Very good physical properties, good tear and cut-in resistance Excellent resistance to mineral, vegetable and synthetic oils. Very good resistance to kerosine and fuels Good resistance to diluted acids and to alkaline solutions		
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Хорошо Хорошо Хорошо Очень хорошо Отлично Умеренно Не подходит Не подходит	
Рекомендуемые средства очистки:	(Hot) water, soap, most industrial cleaners, alcohol, light fuel, terpine, white spirit		