



<b>Тип покрытия:</b>	Специальная резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Дозирующий ролик в красильном аппарате машины глубокой печати	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 110°C
	влажные условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 90°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Отличная устойчивость к воде, озону и плохим погодным условиям Очень хорошая стойкость к кетоновым растворителям и ацетатам Низкая стойкость к маслам и жирам Возможно нанесение лазерной гравировки	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Отлично
	Щелочные растворы:	Отлично
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Очень хорошо
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	Вода и совместимые растворители	
<b>Примечания:</b>	Канавки, полученные лазерной гравировкой на ролике с покрытием DOSERIGHT, обеспечивают равномерное нанесение краски при любой скорости линии, а также лучшее распределение с низким расходом краски. Таким образом, операции чистки сокращаются по времени, и потери краски минимизируются.	