



<b>Тип покрытия:</b>	Специальный полиуретан	
<b>Возможное назначение:</b>	Декоративная глубокая печать с ESA Совместимо со всеми системами ESA	
<b>Диапазон твердости:</b>	89, 90 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	черный	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 12 mm - макс. 20 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 60°C / пиковые значения 80°C
	влажные условия:	постоянно 40°C / пиковые значения 50°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Очень высокая стойкость к нагрузке, очень хорошие динамические свойства с низким теплонакоплением Выдающая стойкость к истиранию, к порезам и на разрыв Высокая стойкость к печатным растворителям Совместимо со всеми системами ESA	
<b>Специальные характеристики:</b>	Полупроводник	
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	Вода, мыло и детергенты, чистящие средства на основе спирта	
<b>Примечания:</b>	Очень высокая стойкость к нагрузке, очень хорошие динамические свойства с низким теплонакоплением Выдающая стойкость к истиранию, к порезам и на разрыв Высокая стойкость к печатным растворителям Совместимо со всеми системами ESA	