

RollMet-HT



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Производство стали: ролики с высокой нагрузкой и температурой, возможно в масляной среде Ролики на входе и выходе из печи Натяжные и амортизирующие ролики вблизи печи или сушики Холодная прокатка алюминия: обжимные ролики	
Диапазон твердости:	80, 87, 92, 96 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 150°C / пиковые значения 160°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
Характеристики и преимущества:	Очень хорошие механические показатели: стойкость к трению, разрывам и порезам Отличная стойкость к маслам и керосину Стойкость к действию высоких температур Стойкость к высоким нагрузкам	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Умеренно
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, мыло, пром. очистители, средства на основе спирта, разбавленные кислоты, уксус	