HanneTech-AS

Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Все отрасли: ролики подвергающиеся воздействию полярных растворителей, кислотных и щелочных сред и/или при повышенных температурах Транспортные, конвеерные, прессовые и прижимные ролики - ролики на входе и выходе из печи/сушки Пищевая, фармацевтическая, химическая промышленность и очистка воды: прессовые, ведущие и конвеерные ролики для фильтр-прессов Ролики в контакте с пластмассами - ламинирующие ролики Ролики и детали для применения на открытом воздухе и в море	
Диапазон твердости:	35, 50, 60, 70, 75, 80, 90 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 12 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия: влажные условия:	постоянно 115°C / пиковые значения 130°C постоянно 85°C / пиковые значения 95°C
Характеристики и преимущества:	Очень хорошая стойкость к полярным растворителям, таким как МЭК, ацетаты, эфир и спирты Очень хорошая химическая стойкость к большинству кислотных и щелочных соединений, даже при высокой температуре Хорошие механические свойства и стойкость к истиранию Отличная стойкость к озону и суровым погодным/морским условиям Не подходит для работы с (минеральными) маслами и жирами, ароматическими и хлорированными растворителями	
Специальные характеристики:	Антистатика	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы:	Очень хорошо Очень хорошо Очень хорошо Отлично Не подходит

Дата печати:27/04/2024

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT

	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Отлично
	Спирты (этанол, IPA,...):	Отлично
	Сопротивление старению:	Очень хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, кислотные и щелочные очистители, IPA и спирт, МЭК, эфир, этилацетат	