



<b>Тип покрытия:</b>	Резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Textile industry - sizing of yarns : dip and squeeze rollers Recommended solution for upper squeeze rollers	
<b>Диапазон твердости:</b>	69, 79, 87 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	черный	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 105°C / пиковые значения 115°C
	влажные условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 100°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Very good chemical resistance to sizing products, both for natural as for synthetic yarns, up to 100 °C	
	Very good mechanical properties, abrasion and tear resistance	
	Non-staining	
	Chemblack-D : special reinforcing base-layer technology	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Умеренно
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
	Соппротивление старению:	Отлично
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	(Горячая) вода, мыло, промышленные чистящие средства, гсм, терпентин, уайт спирит	