



<b>Тип покрытия:</b>	Специальная резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Конвертинг тисью: тиснильные валы, особенно для универсальных линий конвертинга (туалетная бумага, кухонные полотенца...)	
<b>Диапазон твердости:</b>	55 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	фиолетовый	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 125°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	<p>Увеличенная эластичность позволяет легко использовать с конфигурациями для разных продуктов</p> <p>Подходит для широкого диапазона нагрузок</p> <p>Гарантирует идеальную толщину материала</p> <p>Отличная стойкость к истиранию и механическому износу на длительном сроке службы</p> <p>Точное воспроизведение рисунка, подходит и для high, и micro тиснения</p> <p>Подходит для высокоскоростных линий (до 800 м/мин)</p>	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): Спирты (этанол, IPA,...): Сопротивление старению:	Очень хорошо Хорошо Хорошо Очень хорошо Хорошо Не подходит Не подходит Не подходит Очень хорошо Очень хорошо
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	(Теплая) вода мыло, промышленные моющие средства, спирты, (разбавленные) кислотные очистители	
<b>Примечания:</b>	Multiplast-D и Multiplast-T : многослойные решения для достижения улучшенных результатов в критичных позициях	