

SizeMaster 4



Тип покрытия:	Специальный полиуретан	
Возможное назначение:	Конвертинг бумаги: клеенаносящий вал	
Диапазон твердости:	60, 70 Shore A	
Доступные цвета:	черный, полупрозрачный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 60°C / пиковые значения 80°C
	влажные условия:	постоянно 30°C / пиковые значения 40°C
Характеристики и преимущества:	Однородность и отсутствие включений Оптимальный перенос клея, однородное покрытие Отличная смачиваемость и низкая шероховатость поверхности Мягкость продукта сохраняется благодаря низкому потреблению клея Выдающаяся стабильность размеров Очень хороший срок службы, хорошая стойкость к истиранию Малое накопление пыли, требует меньше очистки Выдающаяся химическая совместимость (включая смазочное масло) Могут быть соблюдены очень точные допуски на размеры	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Умеренно
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно
	Спирты (этанол, IPA,...):	Хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	Вода, моющие средства, бензин, Solvesso, терпентин - умеренно: чистящие средства на базе спирта, МЕС	
Примечания:	Для наилучшего результата, пожалуйста избегайте использования SizeMaster 4 в сухом контакте	