## **Textractor**



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Textile industry : wet finishing processes on fabric : intermediate and final squeegee foulard rollers  Suited for knitted open and tubular fabrics	
Диапазон твердости:	69, 93, 95, 98 Shore A	
Доступные цвета:	черный, синий	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 12 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:		стоянно 110°C / пиковые значения 5°C
	влажные условия: по	стоянно 80°C / пиковые значения °C
Характеристики и преимущества:	Outstanding squeezing rate, increased squeezing efficiency, energy saving	
	Homogeneous and constant squeezing	
	Outstanding chemical resistance to main textile auxiliary products	
	High wear and aging resistance, high mechanical stress resistance	
	Non-staining	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бе): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,) Спирты (этанол, IPA,): Сопротивление старению:	Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	Теплая вода, мыло, промышленные очистители и детергенты, спирт, кислотные и щелочные моющие средства	

