## **Textractor N**



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Textile industry: wet finishing processes on fabric: final squeegee foulard rollers - for improved lifetime and efficiency, for very high mechanical load	
Диапазон твердости:	95 Shore A	
Доступные цвета:	синий	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 12 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:		стоянно 125°C / пиковые значения 0°C
	влажные условия: по	стоянно 80°C / пиковые значения °C
Характеристики и преимущества:	Outstanding squeezing rate, increased squeezing efficiency, energy saving	
	Homogeneous and constant squeezing	
	Outstanding wear and aging resistance, ver	y high mechanical stress resistance
	Non-staining	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Умеренно
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Умеренно
	Ароматические растворители (толуол, бе	ензол, Не подходит
	):	Цо полуолит
	Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,)	Не подходит : Не подходит
	Гюлярные растворители(міск, ацетон,) Спирты (этанол, IPA,):	. — пе подходит Очень хорошо
	Сопротивление старению:	Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	(Hot) water, soap, diluted acid or alkaline cleaners, industrial detergents	

