Verotex

Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Textile industry : wet finishing processes on fabric : intermediate and final squeegee foulard rollers - specifically suited for dyeing, coating and finishing Suited for Küsters S-Rolls	
Диапазон твердости:	45, 55, 65, 70, 75, 80, 85, 90 Shore A	
Доступные цвета:	зеленый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 12 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 125°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
Характеристики и преимущества:	Dyeing homogeneity on the entire width of the fabrics Chemical resistance to the main textile auxiliary products Silicate incrustation singularly delayed Easy to clean between 2 treatments Very good abrasion and aging resistance, outstanding lifetime with constant performance Non-staining	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
	Сопротивление старению:	Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	Теплая вода, мыло, промышленные очистители и детергенты, спирт, кислотные и щелочные моющие средства	
Примечания:	Verotex-D : special multilayer solution for demanding applications	

Дата печати:27/04/2024

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT

Verotex

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT