Top Squeeze 2



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Steel, stainless steel, aluminium and non-ferrous coil production & conversion : squeegee, deflector and sink rollers in chemical environment (acid, alkaline, water rinse, quench) Pickling, cleaning, tin and zinc plating, annealing and galvanising lines	
Диапазон твердости:	80 Shore A	
Доступные цвета:	зеленый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 15 mm - макс. 30 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия: влажные условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 115°C постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
Характеристики и преимущества:	Very good abrasion resistance, high cut and shear resistance Very good chemical resistance (acid and alkaline environment) Good dynamic performance in wringer and squeegee applications	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): Спирты (этанол, IPA,...):	Хорошо Очень хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Не подходит Не подходит Не подходит Очень хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	(Warm) water, soap, industrial cleaners and detergents, alcohol, (diluted) acid cleaners	
Примечания:	Local solution, equivalent to Smartsqueeze	

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT