



<b>Тип покрытия:</b>	Специальная резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Impression rollers in rotogravure printing with ESA on cardboard and film. Compatible with all ESA systems	
<b>Диапазон твердости:</b>	70, 80, 90 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	черный	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 120°C
<b>Специальные характеристики:</b>	Полупроводник	
<b>Макс. линейная нагрузка:</b>	50 kg/cm	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Очень хорошо
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	Water, soap & detergents, alcohol based cleaners	
<b>Примечания:</b>	Possible to clean with ethanol or MEC based cleaners, by short time contact with surface (eg with wet cloth), enabling fast evaporation of the solvent from covering's surface.	